

■注意事項

- 本製品の取り付けは、基本的に自動車分解事業者または、それに準じた専門店で行ってください。
 - 取り付け時に加工作業が必要な場合、加工者にPL法で定める加工業者としての責任が発生します。
 - 本製品に係わる事故、本製品の交換作業、取り付け等に関する事故、破損については、一切の責任を負いません。
 - 本品のクレーム、返品については、初期不良以外のものについては原則として応じかねます。
 - 本製品は純正部品(標準部品)とは異なるため、車両保障修理等が受けられない場合があります。
- 純正よりも軽量かつ、柔らかく制作されているため、装着後のチリ合わせが必要になる場合があります。
- 本製品を改造(加工、加熱等)は、部品の破損等の危険があるため絶対にしないでください。
 - 取り付け作業:純正部品(標準部品)と交換して装着するパーツ、取り付け説明書が必要ないと考えられるパーツ、また、専門の技術を持った方が製品の取り付け作業を行うことを前提としているため、取り付け説明書は付属しておりません。

■取り付け後の確認

- 本製品を取り付け後、走行に関して問題がないよう、しっかり取り付けがされているか点検後に走行してください。

■FRP, カーボン製品の塗装について

記載の注意事項を守れない場合は、塗装について塗装作業者の責任となります。

1. 塗装前に

- 製品を車両に必ず仮組みをして確認してください。
 - 構成部品が全品あるか、また、割れ、損傷等ないかを確認してください。
- 但し、製品の製造過程、製品の性格上、全ての製品は塗装を行った後の取り付けを前提としています。
- 細かなピンホール、小ひび、キズ等は、塗装前に修正していただくことを前提としております。
- (パテ等で修正が出来る範囲のキズ等はご了承ください。)
- あらかじめ、車両に装着した際に見える面(目立つ面)、隠れてしまう面を確認してから下処理、塗装の段取りを立ててください。

2. 下処理について

- FRP製品の塗装には、サンディングによる下地処理が必要です。
- 製品は制作過程で離型剤を使用しています。塗装面はシリコンオフ等で下地処理をしてください。製品の細かなピンホール、小ヒビ、キズ等はパテで修正してください。

3. 塗装について

- 製品は焼き付け塗装をしないでください。加熱した際に過度の変形、表面剥離がおきることがあります。必ず常温塗装をしてください。
- 小物製品に関しても、クリア塗装をお勧めします。クリア塗装することで製品の艶を保ち長持ちさせることが出来ます。

上記をご理解の上、取り付け作業を行ってください。